



CHRYSSAFIDIS

ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΛΟΤΟ DRP DIRECT ACTING PRESSURE REDUCING VALVES DRP

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : S.7



Χυτοσιδηροί - A395 Φλαντζωτοί PN25 με 1 Ανοξειδωτή Φυσούνα - Εξισορρόπησης Πίεσης & Στεγανοποίησης κατάλληλοι για ατμό, αέρα, διάφορα υγρά <i>Flanged PN25 with Ductile Iron Body A395 & Stainless Steel Bellows suitable for Steam, Air, Liquids</i>							
Μέγ. Πίεση Ατμού - Steam Pmax : 21 bar							
Τεχν. Έντυπο - Data Sheet				7066xxA			
Ενεργοποιητές Actuators	D3	D1	D4	D8	D10	D6	D20
Περιοχή Ρύθμισης (bar) Adjustment Range (bar)	0,1 ÷ 1,0 b	0,2 ÷ 1,5 b	1,0 ÷ 4,0 b	1,2 ÷ 6,0 b	DN15-65 1 ÷ 10,0b	DN80-100 2 ÷ 10,0b	8,0 ÷ 20,0 b
Μειωτές Πίεσης με Ενεργοποιητή & Ελατήριο <i>Pressure Reducing Valves w. Actuator and Spring</i>							
Διάσταση Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
15	706604E3	706604E1	706604E4	706604E8	706604E0		706604E2
20	706605E3	706605E1	706605E4	706605E8	706605E0		706605E2
25	706606E3	706606E1	706606E4	706606E8	706606E0		706606E2
32	706607E3	706607E1	706607E4	706607E8	706607E0		706607E2
40	706608E3	706608E1	706608E4	706608E8	706608E0		706608E2
50	706609E3	706609E1	706609E4	706609E8	706609E0		706609E2
65	706610E3	706610E1	706610E4	706610E8	706610E0		706610E2
80	706611E3	706611E1	706611E4	-	706611E6		706611E2
100	706612E3	706612E1	706612E4	-	706612E6		706612E2

Δοχεία Προστασίας Διαφράγματος Χαλύβδινα PN40 <i>Water Seal Pots Carbon Steel PN40</i>			
Απαιτούνται για ρευστά θερμοκρασίας >120°C <i>To be used with high temperature fluids >120°C</i>			
Τύπος - Type	Διάστ. - Size	Κωδικός - Code	για - for
BCS-1	3/8"	706620	D8, D10, D20
BCS-2	1/2"	706618	D1, D3, D4, D6
Ρακόρ - Union	1/4" x Φ8	707440	X 2 τεμ./pcs
Χαλκοσωλήνας Copper Pipe	Φ8	406619	1m

