


# ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ KLINGER BALLOSTAR

## BALLOSTAR KLINGER CAST CARBON STEEL BALL VALVES

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : S.14



ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ



Μοναδικό Σύστημα Στεγανοποίησης με Προεντεταμένους Δακτύλιους που εξασφαλίζουν την επαφή και των 2 Εδρών στη Σφαίρα ανεξάρτητα από την κατεύθυνση ροής του ρευστού

Automatic Sealing Chamber based on Preloaded Springs that always press the Sealing Rings on the Ball, irrespective of the flow direction

Σώμα - Body	Χαλύβδινο - C.S. 1.0619
Άκρα - Ends	Χαλύβδινα - C.S. 1.0619
Έδρες - Seats	Προεντεταμένοι Ανοξείδωτοι Δακτύλιοι με Γραφίτουχο PTFE KFC Preloaded Stainless Steel Rings w. Graphited PTFE KFC
Μέγ.Θερμοκρ. - Tmax	300°C

### Σφ. Κρ. 3 τεμαχίων Μειωμένης Διατομής Φλαντζωτοί ΚΗΑ - VIII PN40

3 pce Ball Valves Reduced Bore Flanged KHA - VIII PN40

Χωρίς γέφυρα  
Without bracket



Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet			37xxxxB				
Τύπος - Type			με Χειρολαβή w. Handlever	με Πν.Κιν.Διπλ.Ενέρ. w. Double Pneum. Act.	με Πν.Κιν.Απλ.Ενέρ. w. Single Pneum. Act.		με Ηλεκτ.Κινητήρα w. Electric Actuator
Διάσταση - Size		Μήκος Length	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code		Κωδικός - Code
DN	Φεσ.-Dint.				N.C.	N.O.	
10	10	130mm	370903	-	-	-	-
15	15	130mm	370904	370904D1	370904AC	370904AO	370904H/L
20	15	150mm	370905	370905D1	370905AC	370905AO	370905H/L
25	20	160mm	370906	370906D1	370906AC	-	370906H/L
32	25	180mm	370907	370907D1	-	-	-
40	32	200mm	370908	370908D1	370908AC	370908AO	370908H/L
50	40	230mm	370909	370909D1	370909AC	370909AO	370909H/L
65	50	170#	370910	370910D1	370910AC	370910AO	370910H/L
80	65	180#	370911	370911D1	370911AC	370911AO	370911H/L
100	80	190#	370912	370912D1	-	-	370912H/L

Με γέφυρα  
With bracket



Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet			37xxxxB			
Τύπος - Type			με Πν.Κιν.Διπλ.Ενέρ. w. Double Pneum. CBt.	με Πν.Κιν.Απλ.Ενέρ. w. Single Pneum. CBt.		με Ηλεκτ.Κινητήρα w. Electric CBtuator
Διάσταση - Size		Μήκος Length	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code		Κωδικός - Code
DN	Φεσ.-Dint.			N.C.	N.O.	
15	15	130mm	370904DB	370904CB	370904OB	370904HB/LB
20	15	150mm	370905DB	370905CB	370905OB	370905HB/LB
25	20	160mm	370906DB	370906CB	370906OB	370906HB/LB
32	25	180mm	370907DB	370907CB	370907OB	370907HB/LB
40	32	200mm	370908DB	370908CB	370908OB	370908HB/LB
50	40	230mm	370909DB	370909CB	370909OB	370909HB/LB
65	50	170#	370910DB	370910CB	370910OB	370910HB/LB
80	65	180#	370911DB	370911CB	370911OB	370911HB/LB
100	80	190#	370912DB	-	-	370912HB/LB



\* Η επιλογή κινητήρων έχει βασιστεί σε πίεση λειτουργίας 25 bar και πίεση αέρα 6 bar  
\*Actuator selection based on Pmax 25 bar and air supply pressure 6 bar

Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν χωρίς ειδοποίηση - Technical data are subject to change without prior notice

6.40 << 6.41