



CHRYSSAFIDIS

ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΤΜΟΥ - ΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΠΙΛΟΤΟ PRESSURE REDUCING VALVES PILOT OPERATED

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : S.22

spirax
sarco

Προσφέρουν μεγάλη ακρίβεια στη ρύθμιση της πίεσης εξόδου ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της πίεσης εισόδου ή της παροχής
Με εύκολα προσβάσιμο εξωτερικά φίλτρο της Βαλβίδας Πιλότου
Διατίθεται πλήρης σειρά Ανταλλακτικών

*They offer accurate control of downstream pressure regardless of the upstream pressure, or load variations
Externally accessible easily replaced Pilot Filter
Off the self Spares available*



Βιδωτοί - Threaded

για Ατμό για Αέρια

for Steam for Gasses

Τύπος - Type	DP27	DP27G
Σώμα - Body	Σφαιροειδής Χ/Σ - PN25 SG Iron DIN1693 GGG40.3	
Έντυπο - Data Sheet	407xxxA	
Μέγ. Πίεση Εισόδου max P _{in}	17 bar	



Φλαντζωτοί - Flanged

για Ατμό για Αέρια για Ατμό

for Steam for Gasses for Steam

Τύπος - Type	DP27	DP27G	DP143
Σώμα - Body	Σφαιροειδής Χ/Σ - PN25 SG Iron DIN1693 GGG40.3		Χαλύβδινο C.S. PN40
Έντυπο - Data Sheet	407xxxA		4075xxxA
Μέγ. Πίεση Εισόδου max P _{in}	17 bar		26 bar

Διατίθεται και τύπος DP143G για αέρια
Type DP143G for Gases is also available


Διάστ. Size	Μήκος Length mm	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Διάστ. Size	Μήκος Length mm	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
1/2"	160	407314E	407324E	15	130	407434E	407454E	407504E1÷3
3/4"	160	407315E	407325E	20	150	407435E	407455E	407505E1÷3
1"	180	407316E	407326E	25	160	407436E	407456E	407506E1÷3
				32	180	407437E	407457E	407507E1÷3
				40	200	407438E	407458E	407508E1÷3
				50	230	407439E	407459E	407509E1÷3
				80	310			407511E1÷3

Ελατήρια - Springs for DP27

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου Downstream Pressure Range	Κωδικός Code
0,2 ÷ 17,0 bar	407425

Ελατήρια - Springs for DP143

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου Output Pressure Adjustment Downstream Pressure Range	Χρώμα Color	Κωδικός Code
E1 0,2 ÷ 17,0 bar	Κόκκινο / Red	407425
E2 16,0 ÷ 24,0 bar	Γκρι / Grey	407424
E3 0,2 ÷ 3,0 bar	Κίτρινο / Yellow	407421



Οι μειωτήρες αποτελούνται από σώμα (με κωδικό ίδιο αλλά χωρίς το E) και ελατήριο κατ'επιλογήν
Pressure Reducing Valves consist from the body (same code without the final E) and the selected spring