

REGO



Εσωτερικά Ασφαλιστικά Προεξέχοντα REGO

Semi-internal Pressure Relief Valves REGO

Για δεξαμενές έως / For tanks up to 3.800 Lt

Περιλαμβάνονται τα προστατευτικά καλύμματα - Protective caps included

Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet

311200A

Τύπος Type	Πίεση Ανοίγμ. Set Pressure	Σύνδεση Αρσ. NPT Connection Male NPT	Παροχή Flow Rate m ³ /h	Επιφάνεια Δεξαμενής Tank Surface	Κωδικός Code
8684G	250 psig (17,2 bar)	1"	4450 #	113 sq.ft./ 10,5 m ²	311200
8685G	250 psig (17,2 bar)	1.1/4"	7450 #	212 sq.ft./ 19,7 m ²	311300
7534G	250 psig (17,2 bar)	2"	19900 #	708 sq.ft./ 65,78 m ²	311109

Σε 120% της πίεσης ανοίγματος - In 120% of the set pressure

Εξωτερικά Ασφαλιστικά REGO

External Pressure Relief Valves REGO

Για χρήση ως πρωτεύοντα ασφαλιστικά σε υπέργειες & υπόγειες δεξαμενές. Επειδή τα λειτουργικά μέρη των ασφαλιστικών είναι εξ'ολοκλήρου εκτός δεξαμενής πρέπει τα ασφαλιστικά να προστατεύονται από καταστροφές

Συνδυάζονται πάντα με την αντίστοιχη βαλβίδα αντεπιστροφής (CD)

They are used as main safety valves in overground and underground tanks. As all the parts of the safety valves are outside the tank they must be protected. They should be accompanied with their check devices (CD)



Στεγανοπ. Δακτύλιος Βαλβ. ΑΝΤΕΠ.

Seal Ring for Check Devices

Τύπος Type	Πίεση Ανοίγματος Set Pressure	Σύνδεση Αρσ. NPT Connection Male NPT	Παροχή Flow Rate m ³ /h	Κωδικός Code	Τεχν.Έντυπο Data Sheet
RS3131G CD31**	250 psig (17,2 bar)	3/4" 1.1/4" x 3/4"	3120#	310517 310805	3108xxA
RS3132G CD32**	250 psig (17,2 bar)	1" 1.1/4" x 1"	4700#	310507 310806	
3135G	250 psig (17,2 bar)	1.1/4"	9800#	310700	310xxxA
RS3135G CD35**	250 psig (17,2 bar)	1.1/4" 2" x 1.1/4"	9800#	310508 310807	3108xxA
3133G	250 psig (17,2 bar)	1.1/2"	103003	310608	310xxxA
A3149G	250 psig (17,2 bar)	2.1/2"	17700#	310910	



Οι παραπάνω τύποι ασφαλιστικών διατίθενται και με άλλες πιέσεις λειτουργίας (50, 200, 265 psig)
 # The above Pressure Relief Valves are also available with various Operation Pressures (50, 200, 265 psig) upon request