



CHRYSSAFIDIS

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ REGO REGO LPG VALVES

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: G.22

REGO



CHECK LOCK

Για την αφαίρεση υγρής φάσης αερίου πριν την μετακίνηση της δεξαμενής
Με την εγκατάσταση μίας βαλβίδας Check Lock σε κάθε δεξαμενή, εξαιρείται η ανάγκη τοποθέτησης
& βαλβίδας μετάγγισης, εφόσον υπάρχει βαλβίδα μετάγγισης σειράς 7750P στα οχήματα μεταφοράς.
Στη σειρά 7572 δεν απαιτείται CE

For liquid phase removal before tank's movement.

*By installing one check lock in each tank, there is no need to install
transfer valve 7750P in the trucks.
Series 7572 doesn't require CE*

Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet

31500xA

Τύπος Type	Συνδ. (NPT Αρσ.) Conn. (NPT Male)		Ροή Κλεισίματος # Υγρο προπ. (GPM) Flow Rate # Liquid Propane (GPM)	Κωδικός Code
	Εισόδου Inlet	Εξόδου Outlet		
7572FIT	3/4"	3/4"	20	315005
7580FIT	1.1/4"	3/4"	35	315008

Κατά προσέγγιση, για οριζόντια τοποθέτηση
#Approximate for horizontal installation



6587EC



6579C

Βαλβίδες Πλήρωσης REGO

Double Check Filler Valves

Για γρήγορη & ασφαλή πλήρωση των δεξαμενών και των οχημάτων μεταφοράς
υγραερίου (υγρή φάση)
Κλείνουν αυτόματα μόλις διακοπεί η ροή

*For quick and safe tank and truck filling with LPG liquid phase
They close automatically when flow stops*

Τύπος Type	Σύνδεση Σωλ. Pipe Conn.	Σύνδεση Δεξαμ. Tank Conn.	Δυναμικότητα Υγρού Προπανίου GPM					Κωδικός Code	Τεχν. Έντυπο Data Sheet
			Liquid Propane Capacity GPM						
	ACME	NPT Αρσ./Male	5 psig	10 psig	25 psig	50 psig	75 psig		
7579CT	1.3/4"	1.1/4"	50	70	111	157	192	314100	314100A
6579C#	1.3/4"	1.1/4"	78	110	174	246	301	312000	
6584C#	2.1/4"	2"	156	220	348	492		311909	311909A
7577V	1.3/4"	ACME M/F Αντάπτορας πλήρωσης / Filling adapter					314101		

Οι τύποι 7579, 6579, 6587 αποτελούνται από δύο βαλβίδες αντεπιστροφής
Ο τύπος 6584 όμως έχει μία βαλβίδα αντεπιστροφής
Για πρόσθετη ασφάλεια, συνιστάται να χρησιμοποιείται μία βαλβίδα αντεπιστροφής A3186

Types 7579, 6579, 6587 consist of 2 check valves
Type 6584 has only one check valve
For extra safety, the use of one check valve A3186 is recommended



6584C