



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

4425..B Κ.Ε.	Ανοξειδωτες Βαλβίδες Υδραυλικού Τύπου με Πιλότο Z-Tide PN16 * Βαλβίδες Διατήρησης Πίεσης 0,2- 4 bar	
Κωδ.	Διάσταση	€/τεμ
442509B1	50 mm	2747,30
442510B1	65 mm	3317,80
442511B1	80 mm	4063,80
442512B1	100 mm	5391,15
442513B1	125 mm	7516,50
442514B1	150 mm	10108,40
Σελίδα τεχν.καταλόγου		3.64

4425..B Κ.Ε.	Ανοξειδωτες Βαλβίδες Υδραυλικού Τύπου με Πιλότο Z-Tide PN16 * Βαλβίδες Διατήρησης Πίεσης 2- 8 bar	
Κωδ.	Διάσταση	€/τεμ
442509B2	50 mm	2747,30
442510B2	65 mm	3317,80
442511B2	80 mm	4063,80
442512B2	100 mm	5391,15
442513B2	125 mm	7516,50
442514B2	150 mm	10108,40
Σελίδα τεχν.καταλόγου		3.64

4425..F Κ.Ε.	Ανοξειδωτες Βαλβίδες Υδραυλικού Τύπου με Πιλότο Z-Tide PN16 * Βαλβίδες Ελέγχου Στάθμης	
Κωδ.	Διάσταση	€/τεμ
442509F	50 mm	2522,58
442510F	65 mm	3093,08
442511F	80 mm	3839,08
442512F	100 mm	5166,43
442513F	125 mm	7291,78
442514F	150 mm	9883,63
Σελίδα τεχν.καταλόγου		3.64

4425..H Κ.Ε.	Ανοξειδωτες Βαλβίδες Υδραυλικού Τύπου με Πιλότο Z-Tide PN16 * Ηλεκτρικές Βαλβίδες	
Κωδ.	Διάσταση	€/τεμ
442509H	50 mm	3744,25
442510H	65 mm	4314,75
442511H	80 mm	5060,75
442512H	100 mm	6388,10
442513H	125 mm	8513,45
442514H	150 mm	11105,30
Σελίδα τεχν.καταλόγου		3.64

4425..H Κ.Ε.	Ανοξειδωτες Βαλβίδες Υδραυλικού Τύπου με Πιλότο Z-Tide PN16 * Ηλεκτρικές Βαλβίδες	
Κωδ.	Διάσταση	€/τεμ
442509L	50 mm	3744,25
442510L	65 mm	4314,75
442511L	80 mm	5060,75
442512L	100 mm	6388,10
442513L	125 mm	8513,45
442514L	150 mm	11105,30
Σελίδα τεχν.καταλόγου		3.64

44258 Κ.Ε.	Πιλότοι	
Κωδ.	Διάσταση	€/τεμ
442580	Μειωτής 1-7 bar	449,44
442581	Βαλβ. Ασφ. 2-8 bar	449,44
442582	Διατ. Πιεσ. 3-10 bar	449,44
442583	Διατ. Πιεσ. 0,2-4 bar	449,44
442584	Βαλβ. Ασφλ 5-13 bar	449,44
442590P	H/M	1446,39
Σελίδα τεχν.καταλόγου		3.64

4422..E Κ.Ε.	Μειωτές Πίεσης Ελατηρίου Φλαντζωτοί PN16	
Κωδ.	Διάσταση	€/τεμ
442209E1	50 mm	1028,80
442210E1	65 mm	1278,00
442211E1	80 mm	1889,23
442212E1	100 mm	2632,32
Σελίδα τεχν.καταλόγου		3.64

4422..E Κ.Ε.	Μειωτές Πίεσης Ελατηρίου Φλαντζωτοί PN16	
Κωδ.	Διάσταση	€/τεμ
442209E2	50 mm	1028,80
442210E2	65 mm	1282,83
442211E2	80 mm	1889,23
442212E2	100 mm	2632,32
Σελίδα τεχν.καταλόγου		3.64

4422 Κ.Ε.	Ελατηρία 1-5 bar	
Κωδ.	Διάσταση	€/τεμ
442240	50 mm	43,35
442241	65 mm	80,51
442242	80 mm	85,34
442243	100 mm	144,41
Σελίδα τεχν.καταλόγου		3.64

4422 Κ.Ε.	Ελατηρία 3-8 bar	
Κωδ.	Διάσταση	€/τεμ
442245	50 mm	45,95
442246	65 mm	85,34
442247	80 mm	85,34
442248	100 mm	144,41
Σελίδα τεχν.καταλόγου		3.64