

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ GSR 43
ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



2666 Κ.Ε.47	Ορειχάλκινες με Σπείρωμα, Αντικρηκτικού Τύπου, Μηδενικής Πίεσης, N.C, NBR					
	230 VAC		24VAC		24VDC	
	Διάμ.	Κωδ.	€/τεμ	Κωδ.	€/τεμ	Κωδ.
1/2"	266604A5	1040,99	266604A2	1040,99	266604D2	1040,99
3/4"	266605A5	1034,43	266605A2	1034,43	266605D2	1034,43
1"	266606A5	1034,43	266606A2	1034,43	266606D2	1034,43
1.1/4"	266607A5	1986,87	266607A2	1986,87	266607D2	1986,87
1.1/2"	266608A5	1997,81	266608A2	1997,81	266608D2	1997,81
2"	266609A5	2283,38	266609A2	2283,38	266609D2	2283,38
Σελίδα τεχν.καταλόγου						8.34

2656 Κ.Ε.47	Πηνία .148EEx m IIT4 για Κανονικά Κλειστές Τύπος .328 (1/2"-1")	
265660	230 VAC	909,02
265661	24 VAC	909,02
265662	24 VDC	909,02
265663	110 VAC	909,02
Σελίδα τεχν.καταλόγου		8.34

2656 Κ.Ε.47	Πηνία για Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες Κανονικά Κλειστές Τύπος .012 (για 1/2"-1")	
265680	230 VAC	κ.ζ.
265682	24 VDC	κ.ζ.
Σελίδα τεχν.καταλόγου		8.34

2656 Κ.Ε.47	Πηνία .148EEx m IIT4 για Κανονικά Κλειστές Τύπος .248 (1.1/4"-2")	
265665	230 VAC	1071,19
265666	24 VAC	1071,19
265667	24 VDC	1071,19
Σελίδα τεχν.καταλόγου		8.34