

Ελεγχόμενο **πρεσάρισμα**
με την πρέσα
Viper[®] P25+



Η ισχύς και η αποτελεσματικότητα του υδραυλικού μηχανισμού.



891661A 2/2



Πρακτική, ζυγίζει μόλις 4 kg με την μπαταρία




Γρήγορη, πολύ σύντομος κύκλος εργασίας (περίπου 5 δευτερόλεπτα)




Έξυπνη, το έμβολο επιστρέφει μόνο όταν επιτευχθεί η απαραίτητη ισχύς πίεσης.

Πρέσα Viper® P25+, για την έξυπνη σύνδεση σωλήνων διαμέτρου έως 110 mm


Έξυπνη, με φωτισμό μπροστά

 για να φωτίζει το προς σύνδεση εξάρτημα.


Περιστροφική κεφαλή 360°

 για να προσαρμόζεται σε όλες τις περιστάσεις.

Σύστημα κλειδώματος με ασφάλεια

 που δεν επιτρέπει το κατά λάθος άνοιγμα.

Ηλεκτροϋδραυλική τεχνολογία

 **ταχύτητα** (κύκλος πρεσαρίσματος διάρκειας περίπου 5 sec) και **ισχύς** (32 kN) με αυτόματη επιστροφή του εμβόλου.

Εγγύηση και συντήρηση:

- Πλήρης εγγύηση 2 ετών
- Δεν απαιτείται υποχρεωτική ετήσια συντήρηση για να ισχύει η εγγύηση.
- Προειδοποιητική λυχνία στους 19.500 κύκλους για συντήρηση στους 20.000 κύκλους.

Η πρέσα P25+ διατίθεται σε κασετίνα

με 2 μπαταρίες, 1 ταχυφορτιστή, οδηγίες χρήσης, χωρίς πένσες.

Περιγραφή:

Viper® P25+ 18V - 3Ah Li-ion
Βάρος: 4 kg με μπαταρία
Κωδ.: 253261

Εξάρτημα:

Αντάππορας ρεύματος 230V, κωδ. 253508



Ικανότητα:

Χαλκός: Ø 12 - 54 mm

Ανοξείδωτο: Ø 12 - 54 mm


PER, PEX: Ø 12 - 32 mm

Πολυστρωματική: Ø 12 - 110 mm

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

(ή ενανθρακωμένος χάλυβας): Ø 12 - 54 mm

Όλα τα μηνύματα με 2 LED

 για σαφή και απλή επικοινωνία: μπαταρία, κύκλος και συντήρηση. Κουμπί άμεσου σταματήματος, για να διακόψετε το πρεσαρίσμα οποιαδήποτε στιγμή.




BINTEO YouTube


Έξυπνη χάρη στην ηλεκτρονική κάρτα της

- Σταθερή ισχύς πρέσας, που εξασφαλίζει **συστηματική συνέπεια στο πρεσαρίσμα**.
- Σε περίπτωση που η μπαταρία δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του πρεσαρίσματος, η πρέσα P25+ δεν θα ξεκινήσει τον κύκλο εργασίας.

Λαβή Soft Touch®, εργονομική

 και αντιολισθητική, για σταθερό κράτημα και ξεκούραστη χρήση.

Νέα μπαταρία Li-Ion 18 V - 3 Ah

 μικρού όγκου και αποδοτική, **ανθεκτική σε χαμηλές θερμοκρασίες** (έως -10°C), εξοπλισμένη με προστατευτικά Soft Touch®, ελάχιστη αυτοεκφόρτιση και απουσία φαινομένου μνήμης. (κωδ. 253505)

www.virax.com


CHRYSSAFIDIS

CHRYSSAFIDIS S.A./ ATHENS: 3 AGRINIOU STR, TAVROS
+30) 210 4836315-20
THESSALONIKI: DA12A STR, OT32, BIPE SINDOU
(+30) 2310 754681-4
www.chryssafidis.com / sales@chryssafidis.gr

VIRAX France: client.fr@virax.com

Τηλ.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Φαξ: +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International: export@virax.com

Τηλ.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Φαξ: +33 (0)3 26 59 56 70



