

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ FIRE PROTECTION VALVES

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.49



ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ



Αυλακωτά Κλαπέ Αντεπιστροφής Grooved Check Valves

	UL/FM/LPCB/Vds	UL/FM	
Θερμοκρασία Temperature	- 40°C + 110°C	0°C + 80°C	
Σώμα - Body	ASTM A536 Epoxy Coated		
Στεγανοποίηση Clapper Facing	EPDM		
Τύπος - Type	RAPIDROP 301	FIVALCO 5201-365-GGI	
Μέγ. Πίεση - Pmax	20,7 bar	25,1 bar	
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	4673xxB	4673xxA	
Διάστ. - Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code	
DN	in		
50	2"	467319	467309
65	2.1/2"	467320	467310
80	3"	467321	467311
100	4"	467322	467312
125	5"	-	467313
150	6"	467324	467314
200	8"	467325	467315
250	10"	-	467316
300	12"	-	467317

Πεταλούδες με Αυλακωτά Άκρα και Χειρολαβή Grooved Butterfly Valves with Hand-lever

	- 10°C + 90°C	- 10°C + 90°C	
Θερμοκρασία Temperature	- 10°C + 90°C	- 10°C + 90°C	
Σώμα - Body	GGG50	D.I.	
Δίσκος - Disc	GGG με επικάλυψη EPDM coated	D.I. με επικάλυψη EPDM coated	
Τύπος - Type	TTV		
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	4679xxB	4849xxA* 4849xxB	
Διάστ. - Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code	
DN	mm		
50	60,3	467979	484909
65	76,1	-	484910
80	88,9	-	484911
100	114,3	-	484912
125	139,7	-	484913
150	168,3	-	484914
200	219,1	-	484915 *

Φίλτρα UL

Υ - Strainers UL		Αυλακωτά Grooved		
RAPIDROP		FIVALCO		
Θερμοκρασία Temperature		-10°C + 120°C	-10°C + 120°C	
Πίεση Press		12 bar	20,7 bar	
Σώμα - Body		Ελάσιμος χυτοσίδηρος Ductile iron		
Σίτα - Screen		A15	304	
Τύπος - Type		YSG175	YS-300-GG	
Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet		4672xxB	4672xxA	
Διάσταση - Size	Μήκος - Length	Κωδικός Code		
DN	in	mm		
50	2"	-	467209	
65	2.1/2"	-	467210	
80	3"	318	467221	467211
100	4"	375	467222	467212
125	5"	-	467213	
150	6"	502	467224	467214
200	8"	640	467225	467215
250	10"	-	467216	
300	12"	-	467217	



Φλαντζωτά PN16 Flanged PN16

FIVALCO		RAPIDROP		Μήκος - Length mm
-10°C + 120°C		-10°C + 120°C		
Pmax 12 bar				
Χυτοσίδηρο - Cast Iron ASTM A126.B				
AISI 304				
YSF1161		YSF175		
4671xxA		4671xxB		
Κωδικός Code	Κωδικός Code			
UL / FM	UL			
467110	467120	237		
-	467121	295		
-	467122	352		
-	-	-		
-	467124	470		
-	467125	543		
-	-	-		
-	-	762		

