

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
FIRE PROTECTION VALVES
 Σελίδα Τιμοκατάλογου - Pricelist page: **A.47**



Φίλτρα UL		Αυλακωτά Grooved	
Y - Strainers UL		RAPIDROP	FIVALCO
Θερμοκρασία Temperature		-10°C ÷ 120°C	-10°C ÷ 120°C
Πίεση Press		12 bar	20,7 bar
Σώμα - Body		Ελάσιμος χυτοσίδηρος Ductile iron	
Σίτα - Screen		A15	304
Τύπος - Type		YSG175	YS-300-GG
Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet		4672xxB	4672xxA
Διάσταση - Size	Μήκος - Length	Κωδικός Code	
DN	in	mm	
50	2"	-	467209
65	2.1/2"	-	467210
80	3"	318	467221 467211
100	4"	375	467222 467212
125	5"	-	467213
150	6"	502	467224 467214
200	8"	640	467225 467215
250	10"	-	467216
300	12"	-	467217



Φλαντζωτά PN16 Flanged PN16		
FIVALCO	RAPIDROP	
-10°C ÷ 120°C	-10°C ÷ 120°C	
Pmax 12 bar		
Χυτοσίδηρο - Cast Iron ASTM A126.B		
AISI 304		
YSF1161	YSF175	
4671xxA	4671xxB	
Κωδικός Code	Κωδικός Code	Μήκος - Length
UL / FM	UL	mm
467110	467120	237
-	467121	295
-	467122	352
-	-	-
-	467124	470
-	467125	543
-	-	-
-	-	762



Υδροληψίες Πυρόσβεσης (Δίκρουνα)	
Cast Iron Double Hydrants for Fire Protection	
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	90730xA
Διάσταση - Size	Κωδικός - Code
4" x 2.1/2" x 2.1/2"(*)	907302

(*) Με σπείρωμα 82x5/1" ή προαιρετικά 2 1/2" BSP.
 (*) With thread 82X5/1" or optional 2 1/2" BSP.



Δίκρουνα Βιδωτά	
Fire Brigade Connection Tees	
Διάσταση - Size	Κωδ. - Code
4" x 2.1/2"	997007