



CHRYSSAFIDIS

BANES ΣΥΡΤΗ 800 / 1500 LBS FLUVAL

FLUVAL GATE VALVES 800 / 1500 LBS

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.77



Σχεδιασμός - Design	API 602, API 606, ANSI B16.34, BS 5352, BS 6364
Τεστ - Test	API 598
Επισήμανση - Marking	MSS-SP-25
Συγκολλητά Άκρα - Socket Weld Ends	ANSI B16.11 (SW)
Βιδωτά Άκρα - Screwed Ends	ANSI / ASME B1.20.1 (NPT)

Σώμα - Body	Σφυρήλατος Χάλυβας - Forged Steel A105			
Εσωτ. Μέρη - Trim	No.8, Cr13% HALF STELLITED (F6_XU)	No.10	No.8	No.5
Άνω Μέρος - Bonnet	Βιδωτό - Bolted			
Σύρτης - Wedge	Solid			
Διατομή - Bore	Μειωμένης Διατομής - Reduced Bore			



Τύπος - Type	Fig. 610128 800 lbs SW	Fig. 610118 800 lbs NPT	800 lbs SW/NPT	800 lbs SW	Fig. 610128 1500 lbs SW	800 lbs SW
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	398xxxA				395xxxA	
Διάσταση - Size	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code
1/2"	398004	398104	398204	-	395004	398054
3/4"	398005	398105	398205	398955	395005	398055
1"	398006	398106	398206	398956	395006	398056
1.1/4"	398007	398107	-	-	-	-
1.1/2"	398008	398108	398208	-	395008	398058
2"	398009	398109	398209	-	395009	-

Σώμα - Body	Σφυρήλατος Χάλυβας - Forged Steel A105	Ανοξείδωτο - S.S. A182 F316
Εσωτ. Μέρη - Trim	No.8, Cr13% HALF STELLITED (F6_XU)	No.1
Άνω Μέρος - Bonnet	Βιδωτό - Bolted	
Σύρτης - Wedge	Solid	
Διατομή - Bore	Ολικής Διατομής - Full Bore	Μειωμένης Διατομής - Reduced Bore



Τύπος - Type	Fig. 610128 800 lbs SW	Fig. 610118 800 lbs NPT	800 lbs SW	Fig. 610128 800 lbs SW	Fig. 610118 800 lbs NPT
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	398xxxA				
Διάσταση - Size	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code
1/4"	-	398333	398264	-	-
1/2"	398304	398434 (LVF Na5)	398265	398414	398555 SW/NPT
3/4"	398305	398335 NPT/SW	398266	398415	-
1"	398306	398336	398267	398416	-
1.1/2"	398308	398338	398268	398418	-
2"	398309	398339	398269	398419	-

ΒΑΝΟΕΙΔΗ (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ - ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ) - VALVES (CAST IRON - CARBON STEEL)