



CHRYSSAFIDIS

## ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΦΛΩΤΕΡ & ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ SS FLOAT VALVES & WATER HAMMER ARRESTERS

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: 1.26



### Φλωτέρ Ανοξειδωτα με Ανοξειδωτο Πλωτήρα Ιταλίας

Stainless Steel Float Valves Italian Origin

Διάσταση Size	Κωδικός Code	Τύπος Type	Διάμ. Σφαιράς Ball Diameter mm
1/2"	<b>231824</b>	529	110
3/4"	<b>231825</b>	529	160
1"	<b>231826</b>	529	160
1.1/4"	<b>231827</b>	529	160
1.1/2"	<b>231828</b>	529	200
2"	<b>231829</b>	-	150

Τεχν.Έντυπο Data Sheet	<b>23182xA</b>
Μέγιστη Πίεση Pmax	10 bar
Μέγιστη Θερμοκρ. Tmax	80°C



### Αντιπληγματικά Φυσιγγια SS304

Water Hammer Arresters SS304

Τύπος - Type	I STYLE
Τοποθέτηση Installation	Κάθετη, Οριζόντια & Ανεστραμμένη Vertical, horizontal and upside-down
Υλικό Μembrάνης Diaphragm Material	NBR
Μέγιστη Πίεση - Pmax	12 bar
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	<b>4427xxA</b>

Κωδικός Code	Σπειρώματα Thread PT	Ύψος / Height L (mm)	D (mm)	Βάρος Weight Kg	Όγκος Θαλάμου Air Chamber cm <sup>3</sup>
<b>4427041</b>	1/2"	74	46	0,3	17
<b>4427051</b>	3/4"	82	52	0,4	30
<b>4427061</b>	1"	95	62	0,5	65
<b>4427081</b>	1.1/2"	120	110	1,4	250
<b>4427091</b>	2"	162	135	3,2	650
<b>442710</b>	2.1/2"	180	155	3,9	1125

Συνήθως επιλέγεται φυσιγγιο ίδιας διαμέτρου με τον σωλήνα - The arrester is normally selected same size as the pipe

### Βάνα έδρας πνευματική

Seat Valves Pneumatic

GENEBRE 5060  
316

Διάστ.-Size	Κωδικός - Code
1/2"	<b>231854</b>
3/4"	<b>231855</b>
1.1/4"	<b>231857</b>
1.1/2"	<b>231858</b>
2"	<b>231859</b>

