

| | | |
|------------------------|---|--------------|
| 4424..M Κ.Ε. | Χυτοσιδηρές Βαλβίδες Υδραυλικού τύπου με Πιλότο Z-Tide PN16 Μειωτές Πίεσης | |
| Κωδ. | Διάσταση | €/τεμ |
| 442409M | 50 mm | 1456,83 |
| 442410M | 65 mm | 1630,73 |
| 442411M | 80 mm | 2131,43 |
| 442412M | 100 mm | 2714,68 |
| 442413M | 125 mm | 4104,93 |
| 442414M | 150 mm | 5596,98 |
| Σελίδα τεχν.καταλόγου | | 3.64 |

| | | |
|------------------------|---|--------------|
| 4424..A Κ.Ε. | Χυτοσιδηρές Βαλβίδες Υδραυλικού τύπου με Πιλότο Z-Tide PN16 Βαλβίδες Ασφαλείας 2- 8 bar | |
| Κωδ. | Διάσταση | €/τεμ |
| 442409A1 | 50 mm | 1456,83 |
| 442410A1 | 65 mm | 1630,73 |
| 442411A1 | 80 mm | 2131,43 |
| 442412A1 | 100 mm | 2714,68 |
| 442413A1 | 125 mm | 4104,93 |
| 442414A1 | 150 mm | 5596,98 |
| Σελίδα τεχν.καταλόγου | | 3.64 |

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| 4424..A Κ.Ε. | Χυτοσιδηρές Βαλβίδες Υδραυλικού τύπου με Πιλότο Z-Tide PN16 Βαλβίδες Ασφαλείας 5- 13 bar | |
| Κωδ. | Διάσταση | €/τεμ |
| 442409A2 | 50 mm | 1456,83 |
| 442410A2 | 65 mm | 1630,73 |
| 442411A2 | 80 mm | 2131,43 |
| 442412A2 | 100 mm | 2714,68 |
| 442413A2 | 125 mm | 4104,93 |
| 442414A2 | 150 mm | 5596,98 |
| Σελίδα τεχν.καταλόγου | | 3.64 |

| | | |
|------------------------|---|--------------|
| 4424..B Κ.Ε. | Χυτοσιδηρές Βαλβίδες Υδραυλικού τύπου με Πιλότο Z-Tide PN16 Βαλβίδες Διατήρησης Πίεσης 0,2-4 bar | |
| Κωδ. | Διάσταση | €/τεμ |
| 442409B1 | 50 mm | 1456,83 |
| 442410B1 | 65 mm | 1630,73 |
| 442411B1 | 80 mm | 2131,43 |
| 442412B1 | 100 mm | 2714,68 |
| 442413B1 | 125 mm | 4104,93 |
| 442414B1 | 150 mm | 5596,98 |
| Σελίδα τεχν.καταλόγου | | 3.64 |

| | | |
|------------------------|---|--------------|
| 4424..B Κ.Ε. | Χυτοσιδηρές Βαλβίδες Υδραυλικού τύπου με Πιλότο Z-Tide PN16 Βαλβίδες Διατήρησης Πίεσης 2-8 bar | |
| Κωδ. | Διάσταση | €/τεμ |
| 442409B2 | 50 mm | 1456,83 |
| 442410B2 | 65 mm | 1630,73 |
| 442411B2 | 80 mm | 2131,43 |
| 442412B2 | 100 mm | 2714,68 |
| 442413B2 | 125 mm | 4104,93 |
| 442414B2 | 150 mm | 5596,98 |
| Σελίδα τεχν.καταλόγου | | 3.64 |

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| 4424..F Κ.Ε. | Χυτοσιδηρές Βαλβίδες Υδραυλικού τύπου με Πιλότο Z-Tide PN16 Βαλβίδες Ελέγχου Στάθμης | |
| Κωδ. | Διάσταση | €/τεμ |
| 442409F | 50 mm | 1418,63 |
| 442410F | 65 mm | 1592,53 |
| 442411F | 80 mm | 2093,23 |
| 442412F | 100 mm | 2676,48 |
| 442413F | 125 mm | 4066,73 |
| 442414F | 150 mm | 5558,78 |
| Σελίδα τεχν.καταλόγου | | 3.64 |

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| 4424..H Κ.Ε. | Χυτοσιδηρές Βαλβίδες Υδραυλικού τύπου με Πιλότο Z-Tide PN16 Ηλεκτρικές Βαλβίδες | |
| Κωδ. | Διάσταση | €/τεμ |
| 442409H | 50 mm | 2141,04 |
| 442410H | 65 mm | 2314,94 |
| 442411H | 80 mm | 2815,64 |
| 442412H | 100 mm | 3398,89 |
| 442413H | 125 mm | 4789,14 |
| 442414H | 150 mm | 6281,19 |
| Σελίδα τεχν.καταλόγου | | 3.64 |

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| 4424..H Κ.Ε. | Χυτοσιδηρές Βαλβίδες Υδραυλικού τύπου με Πιλότο Z-Tide PN16 Ηλεκτρικές Βαλβίδες | |
| Κωδ. | Διάσταση | €/τεμ |
| 442409L | 50 mm | 2141,04 |
| 442410L | 65 mm | 1508,47 |
| 442411L | 80 mm | 2815,64 |
| 442412L | 100 mm | 3398,89 |
| 442413L | 125 mm | 4789,14 |
| 442414L | 150 mm | 6281,19 |
| Σελίδα τεχν.καταλόγου | | 3.64 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|---|
| 44248 Κ.Ε. | Πιλότοι |  |
| Κωδ. | Διάσταση | €/τεμ |
| 442480 | Μειωτής 1-7 bar | 262,92 |
| 442481 | Βαλβ.Ασφ. 2-8 bar | 262,92 |
| 442482 | Διατ.Πιεσ. 3-10 bar | 262,92 |
| 442483 | Διατ. Πιεσ. 0,2-4 bar | 262,92 |
| 442484 | Βαλβ. Ασφ. 5-13 bar | 262,92 |
| 442488 | 316 Πλωτήρας | 224,72 |
| 442490P | H/M | 947,13 |
| Σελίδα τεχν.καταλόγου | | 3.64 |

| | | |
|------------------------|---|---|
| 4425..M Κ.Ε. | Ανοξειδωτες Βαλβίδες Υδραυλικού Τύπου με Πιλότο Z-Tide PN16 * Μειωτές Πίεσης |  |
| Κωδ. | Διάσταση | €/τεμ |
| 442509M | 50 mm | 2747,30 |
| 442510M | 65 mm | 3317,80 |
| 442511M | 80 mm | 4063,80 |
| 442512M | 100 mm | 5391,15 |
| 442513M | 125 mm | 7516,50 |
| 442514M | 150 mm | 10108,40 |
| Σελίδα τεχν.καταλόγου | | 3.64 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| 4425..A Κ.Ε. | Ανοξειδωτες Βαλβίδες Υδραυλικού Τύπου με Πιλότο Z-Tide PN16 * Βαλβίδες Ασφαλείας 2-8 bar |  |
| Κωδ. | Διάσταση | €/τεμ |
| 442509A1 | 50 mm | 2747,30 |
| 442510A1 | 65 mm | 3317,80 |
| 442511A1 | 80 mm | 4063,80 |
| 442512A1 | 100 mm | 5391,15 |
| 442513A1 | 125 mm | 7516,50 |
| 442514A1 | 150 mm | 10108,40 |
| Σελίδα τεχν.καταλόγου | | 3.64 |

| | | |
|------------------------|---|---|
| 4425..A Κ.Ε. | Ανοξειδωτες Βαλβίδες Υδραυλικού Τύπου με Πιλότο Z-Tide PN16 * Βαλβίδες Ασφαλείας 5-13 bar |  |
| Κωδ. | Διάσταση | €/τεμ |
| 442509A2 | 50 mm | 2747,30 |
| 442510A2 | 65 mm | 3317,80 |
| 442511A2 | 80 mm | 4063,80 |
| 442512A2 | 100 mm | 5391,15 |
| 442513A2 | 125 mm | 7516,50 |
| 442514A2 | 150 mm | ##### |
| Σελίδα τεχν.καταλόγου | | 3.64 |